

BÂCHE PVC COLLECTION SP 400 - TRANSPARENTE ARMÉE

PVC TARPAULIN SP 400 COLLECTION - REINFORCED TRANSPARENT

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 5 ans* TECPLAST /
TECPLAST 5 years warranty*
- Très haute résistance /
Very high resistance
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Imperméable et imputrescible /
waterproof and rot-proof
- Quadrillage 1 cm sur 1 cm /
1 cm by 1 cm grid
- Ourlet périphérique de 50 mm /
50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm /
Eyelets every 25 cm



Made in France




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	5 ans / 5 years
Finitions / Finishies	Vernis laqué / Lacquered finish
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	1 cm / 1 cm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes



PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensile strength	120/110 daN/5cm	NF EN ISO 1421/V1
Résistance à la déchirure / Tear strength	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	5.5 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-15 °C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Résistance au feu / Fire resistance	< 100mm/min	ISO 3795
Grammage / Weight	400 g/m ²	

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Saint Clair Textiles reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

☎ 04 79 54 04 80

✉ tecplast@tecplast.com